

PRODUCTO

Duchas lavaojos

REFERENCIA

DL101SDI1

DESCRIPCIÓN

Ducha lavaojos de acero galvanizado.



CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto	Ancho	Fondo		Alto	Ancho	Fondo	
2350	350	600					
CÓDIGO ANTERIOR		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
DL101SDI1		Acero galvanizado		Amarillo			

DATOS TÉCNICOS

- * Ducha lavaojos de acero galvanizado.
- * Uso en caso de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o cuerpo en el que agua produzca el arrastre de las sustancias nocivas.
- * Activación manual mediante tirador (ducha) y mediante palanca o pedal (lavojos).
- * Alimentación mediante el agua potable de la red.
- * Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPa.
- * Entrada de agua: ½ pulgada IPS
- * Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS
- * Uso en plantas químicas e industriales donde al ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.
- * Cumplimiento normativa europea para duchas y lavaojos CE EN15154-1-2.

FECHA	Versión
18/01/2021	2.1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Todas las unidades han de ser utilizadas una vez por semana para realizar un funcionamiento suave y limpiar a fondo semanalmente o después de su uso lo que ocurra primero.
2. Las piezas dañadas o defectuosas (si las hay) se sustituirán de inmediato.
3. El polvo acumulado o impurezas que flotan en la cabeza de la ducha / boquillas del lavaojos debe ser removido y limpiado.
4. Los Pictogramas / Pantallas se limpiarán y mantendrán para una fácil identificación de la ubicación.
5. Limpie el exterior de la unidad de lavado del Lavaojos.

FIJACIÓN

Fijación al suelo.