

PRODUCTO

Duchas lavaojos

REFERENCIA

DL104SDI1

DESCRIPCIÓN

Lavaojos de emergencia con pedestal.



CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto	Ancho	Fondo		Alto	Ancho	Fondo	
1067	254	380					
CÓDIGO ANTERIOR	MATERIALES			COLOR / ACABADO			
DL104SDI1	Acero galvanizado y PEHD			Amarillo y verde			

DATOS TÉCNICOS

- * Tuberías de acero galvanizado.
- * Poza fabricada en material Cicolac resistente a la corrosión.
- * Válvula del lavaojos de fácil apertura mediante leve presión con la mano. Al accionarse deja el flujo permanentemente abierto para poder actuar con las dos manos simultáneamente.
- * Salida del agua a presión suave adecuada para los ojos.
- * Con compensador automático de flujo que asegura un caudal constante al producirse variaciones de presión en la red de suministro.
- * En cumplimiento con la norma EN-15154-2:2007.

FECHA
20/01/2021

Versión
2.1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Todas las unidades han de ser utilizadas una vez por semana para realizar un funcionamiento suave y limpiar a fondo semanalmente o después de su uso lo que ocurra primero.
2. Las piezas dañadas o defectuosas (si las hay) se sustituirán de inmediato.
3. El polvo acumulado o impurezas que flotan en la cabeza de la ducha / boquillas del lavaojos debe ser removido y limpiado.
4. Los Pictogramas / Pantallas se limpiarán y mantendrán para una fácil identificación de la ubicación.
5. Limpie el exterior de la unidad de lavado del Lavaojos.

FIJACIÓN

Fijación al suelo

ESQUEMA

